

REFOND COLOR

Fondo pigmentato ad alto potere ancorante, per interno ed esterno, specificamente studiato per:

- Pitture
- Rivestimenti
- Stucchi



DESCRIZIONE

Il fondo **REFOND COLOR** è studiato per fornire un'elevata adesione per la successiva applicazione di rivestimenti plastici per esterni, pitture al quarzo, marmorini, grasselli e stucchi. La sua finitura opaca è ideale per nascondere piccole imperfezioni del supporto, contribuendo a migliorare la qualità estetica e funzionale delle finiture successive.

Composto da polimeri organici acrilici, **REFOND COLOR** è in grado di penetrare in profondità nelle superfici trattate, migliorando notevolmente l'aggrappo dei rivestimenti successivi.

Inoltre, grazie a speciali additivi appositamente studiati, il prodotto forma un film uniforme anche in presenza di superfici leggermente umide, garantendo così una performance affidabile in diverse condizioni ambientali.


REFOND COLOR è particolarmente indicato per consolidare le micro-particelle sfarinanti sulle murature, creando una superficie ottimale per l'applicazione delle mani successive di pittura e uniformando l'assorbimento, per una colorazione uniforme anche con strati sottili.

VANTAGGI

- Elevata capacità di penetrazione
- Aggrappo anche su sfondi sfarinanti
- Colore uniforme anche su strati di pittura di pochi micron
- Ideale anche per ambienti umidi
- Formulazione antibatterica

APPLICAZIONI

- Pareti Esterne



CONFEZIONI

REFOND COLOR viene fornito in secchio da 15lt. Colore: Bianco, altri colori su richiesta

APPLICAZIONE



- Pennello
- Rullo

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI TECNICI	UNITÀ	VALORI
Peso specifico	Kg/l	1,4
Diluizione		con acqua 1 : 1
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	ore	4
Contenuto massimo di COV	g/l	< 10
Resa	l/m ²	0,15
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Applicabile tramite		Rullo, pennello

NOTE IMPORTANTI

Le indicazioni e le raccomandazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze, tuttavia sono da considerare puramente indicative. Prima di utilizzare il prodotto, l'utilizzatore deve accertarsi della sua idoneità per l'uso specifico previsto e si assume la piena responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso del prodotto. INNOVA MATER Srl non si assume responsabilità per danni o rivendicazioni risultanti dall'uso del prodotto.

Prima di procedere all'applicazione del prodotto, si raccomanda di consultare sempre l'ultima versione della scheda tecnica aggiornata, accessibile sul sito web www.innovamater.com/refond-color

STOCCAGGIO

REFOND COLOR se conservato nelle confezioni originali sigillate e a temperature comprese tra +4 °C e +30 °C, stoccato su pallet, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di circa 2 anni.

Questa stabilità a lungo termine garantisce che il prodotto rimanga efficace e pronto all'uso anche dopo lunghi periodi di stoccaggio.

È importante assicurarsi che le confezioni siano ben sigillate e conservate in un ambiente adeguatamente controllato per preservare al meglio le proprietà del prodotto.

AVVERTENZE

- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C

MODALITÀ APPLICATIVE

Parete Verticale

1a. PREPARAZIONE DEL FONDO

Prima di procedere alla posa del prodotto, verificare le condizioni del fondo. Per un ottimale adesione di **REFOND COLOR**, il supporto deve essere privo di porzioni degradate, grassi, sostanze untuose e preferibilmente asciutto al fine di facilitare l'azione penetrante.

In presenza di vecchie pitture sulla superficie da trattare, specialmente lucide, queste vanno rimosse tramite apposito verniciatore.

Su superfici afflitte da muffe, applicare preventivamente l'antimuffa specifico **CLEARWALL PRO** a rifiuto tramite pennello o spruzzo. Dopo 24 ore dall'applicazione, pulire la superficie pre-trattata con una spazzola per rimuovere eventuali residui.

È consigliato rimuovere le irregolarità delle superfici di cemento usando una malta di livellamento adatta sia per interni che per esterni tipo **MATERCEM** e attendere la completa asciugatura.

Se il fondo non presenta alcuna delle caratteristiche precedentemente elencate, procedere con la preparazione del prodotto.

1b. PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

La preparazione di **REFOND COLOR** avviene tramite la diluizione di 1lt. di prodotto con 1 lt. di acqua. Successivamente si mescola tramite agitatore meccanico al fine di uniformare il prodotto appena diluito.

2. APPLICAZIONE PRODOTTO

REFOND COLOR viene normalmente applicato a pennello o rullo, in una sola mano di prodotto, nella stessa tonalità di colore del rivestimento di finitura che verrà applicato successivamente, tipo **NOVAFIN S** o **NOVAFIN AS**, solo dopo la sua completa asciugatura.

1a



1b



2

